



Exclosiv Limited * Postfach 1141 * 85701 Unterschleißheim

exCLOsiv Ltd.
München – Bochum – Berlin
Zentrale:
Margaretenanger 48
85716 Unterschleißheim
Brit. Company No. 5637592
NL. München HRB 162847
St.Nr. 143/135/60148
UST ID: DE250002381

Bankverbindung:
Sparkasse Rosenheim
BLZ: 701 500 00
KtNr. 50064914
IBAN
DE20711500000500646914

Unterschleißheim, 17. Februar 2008

Merkblatt allgemeine technische und bautechnische Aufstellvorgaben

Als Anschlussbedingungen am Veranstaltungsort werden bei Anlieferung⁽¹⁾ benötigt:

- ein Kaltwasseranschluss pro Toiletteneinheit mit Übergang auf 1/2" oder 3/4" Schlauchanschluss bei vorhandenem Mindestfließdruck von ca. 2 bar
- Drehstromanschluss 400 V Absicherung 32A CEE pro Toilettentrailer
- bei Pumpenanschluss zusätzlich 400 V 16A CEE
- bei zusätzlicher Wintereinsatz-Gebläseheizung zusätzlich 400 V 32 A CEE
- Abwasseranschluss Größe mind. DN 100 zu entwässern über ein natürliches Gefälle, oder Einleitung in Revisionsschacht, Versitzgrube oder ähnliches

Gerne sind wir Ihnen bei technischen Fragen behilflich und prüfen mit Ihnen gemeinsam, ob und welche Alternativen es gibt, wenn die technischen Vorgaben am Veranstaltungsort nicht oder schwierig bereitzustellen sind.

(1) Im Winterbetrieb ist zu gewährleisten, dass die Frostschutzmaßnahmen gewahrt bleiben. Zusätzlich Frostschutzmaßnahmen für die Anschlussleitungen zur Toiletteneinheit obliegen dem Kunden.

Folgende bautechnischen Voraussetzungen an den Veranstaltungsort werden gestellt:

- Ausreichend befestigter oder/oder asphaltierter Zufahrtsweg, der den obig genannten Gewichtsbelastungen standhält, sowie aufgrund der Straßenführung und Abmessung den Transport sowie ausreichende Rangiermöglichkeiten zulässt.
- Ausreichend befestigter oder/oder asphaltierter Aufstellplatz in ebener Lage, der den obig genannten Gewichtsbelastungen standhält, und in entsprechender Größe dimensioniert den benötigten Rangier und Stellplatz sowie Befahrbarkeit mit dem Zugfahrzeug bietet.

- Sofern kein befestigter Stellplatz vorhanden ist, ist durch geeignete Unterbauungen eine entsprechende Unterlage auf Risiko des Kunden zu schaffen. Statische Nachweise oder erforderliche Genehmigungen sind durch den Kunden zu erbringen.
- Für das anbringen der Versorgungsanschlüsse ist ausreichend Platz von mindesten 1 Meter um die Toilette vorzusehen. Weiter ist eine ausreichende Platzmöglichkeit für den Einsatz einer Pumpe hinter der Toilette (sofern nötig) sowie pro 1m³ Abwasserauffangbehälter mindestens 1m² Stellfläche hierfür (sofern von exCLOsiv geliefert) vorzusehen.

Allgemeine Hinweise:

- Um eine Beschädigung der hochwertigen Außenlackierung von exCLOsiv - Toiletten zu vermeiden, ist es nicht zulässig, Aufkleber oder Schilder sowie Beschriftungen anzubringen. Auch die Verwendung von Klebestreifen und/oder vergleichbarem., die sich nicht rückstandsfrei ablösen lassen, ist nicht erlaubt.
- Ein Bewegen der Toiletteneinheit mittels Kran ist nur auf Risiko des Kunden möglich. Trailer dürfen nur mit einer verwindungsfreien Trageplattform angehoben werden. Es muss sichergestellt sein, dass ein Lackschützender Trageschlupf verwendet wird. Bei den Wechselbrückencontainern befinden sich am Bodenbereich Befestigungspunkte zur Kranaufnahme
- Für Schäden, Kratzern und/oder Reinigungskosten die durch die Nichtbeachtung der oben genannten Informationen entstehen haftet der Auftraggeber der Mietsache.
- Ein begehen der Dachflächen der Toiletteneinheiten ist nicht möglich. Die Decke ist nicht tragfähig
- Im Außenbereich bieten wir die Möglichkeit eigene Beschriftungen auf eigens angefertigten Dibond- Werbetafeln anzubringen, oder diese nach unseren Maßvorgaben selbst fertigen zu lassen. Bitte fragen Sie bei uns hierzu an.

M ü n c h e n



B o c h u m



B e r l i n